



Typ: S 095I

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Arbeitshöhe | 9,77 m |
| Plattformhöhe | 7,77 m |
| Transportlänge | 2,36 m |
| Transportbreite | 0,80 m |
| Transporthöhe mit Geländer | 2,26 m |
| Geländer klappbar | ● |
| Transporthöhe mit geklapptem Geländer | 1,85 m |
| Transporthöhe ohne Geländer | ○ |
| Plattformgröße (LxB) | 2,21 m x 0,71 m |
| Plattformgröße ausgeschoben (LxB) | 3,21 m x 0,71 m |
| Plattform ausziehbar | ● |
| Plattform verschiebbar | ○ |
| Plattform ausklappbar | ○ |
| Länge des Plattformausschubs | 1,00 m |
| Länge des Plattformverschubs | ○ |
| Tragkraft Plattform | 230 kg |
| Tragkraft ausziehbare Plattform | 120 kg |
| Eigengewicht | 2.140 kg |
| Bereifung | Vollgummi-Reifen |
| Spurenfreie Bereifung | ● |
| Antrieb | Elektro |
| Steigfähigkeit | 25% |
| Inneneinsatz | ● |
| Außeneinsatz | ○ |
| Besonderheit | ○ |

Alle Angaben dienen lediglich der Information und haben keinen bindenden Charakter.

Die technischen Daten sind Herstellerangaben und baureihenabhängig.

Weidler behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Spezifikations- und Modelländerungen vorzunehmen.